

1. UK Latten gehobelt & getrocknet für Unterkonstruktion im Innenausbau

Beschreibung	Behandlung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
--------------	------------	--------------	--------------	-------------

1. Latten aus Fi / Ta sägerau (imprägniert gegen holzerstörende Pilze & Insekten

Konterlatten	getrocknet	24	48	1350
		24	80	1350
Latten	imprägniert	38	58	3000
	imprägniert	38	58	4000
	imprägniert	38	58	5000
Dachlatten S10	getrocknet	41	62	5000
Latten	imprägniert	50	70	5000
	imprägniert	60	60	5000
	imprägniert	60	80	4000
	imprägniert	60	80	5000
	imprägniert	60	80	6000

2. Latten & Riegel als Konstruktionsholz gehobelt / gefast / getrocknet

KVH – Latten	geh./gefast	40	60	5000
KVH – Latten	geh./gefast	60	60	5000
KVH – Latten	geh./gefast	60	80	5000
KVH – Latten	geh./gefast	60	100	5000
KVH – Latten	geh./gefast	60	100	6000

**Alle angegebenen Artikel unterliegen der
 Lieferfähigkeit unserer Lieferanten! Bitte
 informieren Sie sich vor Abholung über die
 Verfügbarkeit der angegebenen Waren.**