

Beschreibung	Behandlung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
--------------	------------	--------------	--------------	-------------

1. Standard- Schalung aus Fichte / Tanne in sägerauh als Frischeinschnitt

Schalung	roh	24	80	3000
				3500
				4000
				4500
				5000
Schalung	roh	24	100	3000
				3500
				4000
				4500
				5000
Schalung	roh	24	120	3000
				4000
				5000
Schalung	roh	24	140	3000
				4000
				5000
Schalung	roh	24	160	3000
				4000
				5000

2. Standard-Schalung aus Fichte/Tanne (imprägniert gegen holzerstörende Pilze & Insekten)

Schalung	imprägniert	24	80	3000
				3500
				4000
				4500
				5000
Schalung	imprägniert	24	100	3000
				3500
				4000
				4500
				5000
Schalung	imprägniert	24	120	3000
				4000
				5000
Schalung	imprägniert	24	140	3000
				4000
				5000
Schalung	imprägniert	24	160	3000
				4000
				5000

3. egalisierte Schalung - getrocknet und einseitig gehobelt für den Innenausbau

Schalung	egalisiert/getrocknet	24	72	verschied. Längen
----------	-----------------------	----	----	-------------------

4. Lärchenschalung - als Konstruktionsschalung besonders für den Außenbereich

Lärchenschalung	getrocknet	25	150	5100
-----------------	------------	----	-----	------

alle angegebenen Artikel unterliegen der Lieferfähigkeit unserer Zulieferanten! Bitte informieren Sie sich vor Abholung über die Verfügbarkeit der angegebenen Waren

